



Multihog MH90 Technische Daten	
<u>Maße und Gewichte</u>	
Länge	3400 mm
Breite (max.)	1960 mm
Höhe (max.)	2400 mm
Radstand	1760 mm
Leergewicht	3080 kg
Zul. Achslast (vorne)	3500 kg
Zul. Achslast (hinten)	4000 kg
Anhängelast	3000 kg
Wendekreis	3000 mm
<u>Motor</u>	
Hersteller	Yanmar (Diesel)
Leistung	87.5 PS / 61.7 KW / 3.3 L
Emissionsklasse	3A
Lichtmaschine	110 Ampere
Tankvolumen	90 Liter Diesel
<u>Antriebsystem</u>	
Antrieb	Hydrostatischer Allradantrieb mit geschlossenem Regelkreis und 2 Stufen Differentialsperre
Getriebe	Hydrostatisches Hochleistungsgetriebe mit 2 Geschwindigkeitsstufen
Antriebssteuerung	Vollautomatikgetriebe bei Normalfahrt. Konstante Motordrehzahl bei variabler Fahrgeschwindigkeit im Arbeitsmodus
Feststellbremse	Sicherheits-Scheibenbremse in den hinteren Radmotoren. Automatisches Bremsen, wenn kein Fahrer auf dem Fahrersitz sitzt
<u>Lenkung</u>	
Typ	Hydrostatische Knicklenkung mit Same-Track-System , Servolenkung
<u>Hydraulikanschlüsse</u>	
PTO-Leistungshydraulik (Power-Take-Off) mit Lasterkennungssystem (Load Sensing) vorne	Durchflussmenge – 120 Liter Arbeitsdruck – bis 350 Bar
PTO-Leistungshydraulik (Power-Take-Off) mit Lasterkennungssystem (Load Sensing) hinten	Durchflussmenge – 120 Liter Arbeitsdruck – bis 350 Bar
Vordere Hydraulikfunktionen: - 3 doppelwirkende Sektionen, - 2 einfachwirkende Sektionen	Durchflussmenge – 30 Liter Arbeitsdruck – 220 Bar
Hintere Hydraulikfunktionen: - 2 doppelwirkende Sektionen, - 2 einfachwirkende Sektionen	Durchflussmenge – 30 Liter Arbeitsdruck – 220 Bar
<u>Ausstattung</u>	
Fahrzeugbeleuchtung 2 x Rundumleuchte	LED Arbeitsscheinwerfer LED Warnleuchten
Luftgefederter Fahrersitz (Grammer)	Lenksäule verstellbar
Radio/CD/Aux	Außenspiegel beheizbar
Bereifung Serie: 440 x 50 R17 Allzweckreifen	Joystick für Hydrauliksteuerung
Klimatisierung: Kabinenheizung mit Klimaanlage	Anhängersteckdose
12 V Steckdose in der Fahrerkabine	Getränkhalter
Anhängerkupplung	Rückfahrkamera
Beheizbare Windschutzscheibe	Große Bereifungsauswahl
Lackierung nach Wunsch (nur Außenverkleidung) Lackierung Serie: Kommunal-Orange / Gelb	10 Grad Verschränkung zwischen Vorderachse und Hinterachse
Pulverbeschichtetes Fahrwerk (2 Schichten) – Zinkstaub- Grundierung mit Hochglanz-Top-Lackschicht	
<u>Arbeitsgeräte-Aufnahme</u>	
Geräteaufnahme vorne mit integrierten Neige- und Hebe-Funktion	
Geräteträgervorrichtung auf der Oberseite des Motorhaube	
Neigungswinkelbegrenzer	